

E/Z8 1,5/3600

Code Produit
021816



Données produit



Modèle
E/Z8 1,5/3600

Description
Batterie alcaline
zinc-air

Batterie alcaline zinc-air non rechargeable industrielle

Unités par boîte
1 unit

Unités par palette
55 unités



Caractéristiques physiques

MODÈLE	
Long.	334 mm
Larg.	114 mm
Hauteur du couvercle	200 mm
Hauteur totale	234 mm
Poids moyen	12,3 Kg
Connexion	2 bornes W1/4
Boîtier et scellement	Boîtier et couvercle en HIPS, soudés par ultrasons

Spécifications électriques


TENSION	
Tension nominale	1,5 V
ÉNERGIE	
Capacité nominale	3.600 Ah
Énergie nominale	4.680 Wh
COURANT	
Courant maximal de sécurité*	Sans limite
Courant de décharge maximal en continu**	1.500 mA
Courant de crête maximal	15 A
* Sans emballement thermique / ** Sans perte de capacité	
CONSERVATION	
Durée de conservation	2 ans dans des conditions normales de stockage

TENSION	MAXIMALE	MINIMALE		
VOLTS CC		DÉBUT	APRÈS 12 MOIS	À EXPIRATION DE LA GARANTIE
OCV	1,63	1,49	1,47	1,45
	-			

CAPACITÉ À TEMP. AMBIANTE				VALEURS MINIMALES		
	RESISTANCE Ω	DURÉE QUOTIDIENNE	TENSION DE COUPURE (V)	DÉBUT	APRÈS 12 MOIS	À EXPIRATION DE LA GARANTIE
Décharge typique	1	24 h	0,9	3.328*	3.161	3.003

*Durée moyenne minimale de 101 jours dans les conditions du tableau précédent

Courbe de décharge typique



DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE E/Z8 1,5/3600 BASÉE SUR UNE DÉCHARGE CONTINUE MOYENNE ET UNE UTILISATION 24 H/JOUR

230 mA	285 mA	340 mA	395 mA	713 mA	1.032 mA	1.350 mA
22 mois	18 mois	15 mois	13 mois	7 mois	5 mois	4 mois
15.600 h	12.600 h	10.500 h	9.100 h	5.000 h	3.400 h	2.600 h

Vous avez des questions ?

Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Parque Tecnológico de Álava
Marie Curie 1
01510 Miñano, Vitoria-Gasteiz (Espagne)

+34 945 313 738
hello@cegasa.com

CEGASA