

E/Z8 9/170

Code Produit
020548



Données produit

Modèle

E/Z8 9/170

Description

Batterie alcaline
zinc-air


Batterie alcaline zinc-air non
rechargeable portable

Unités par boîte

4 unités

Unités par palette

180 unités



Caractéristiques physiques

MODÈLE

Long.	190 mm
Larg.	126 mm
Hauteur du couvercle	160 mm
Hauteur totale	160 mm
Poids moyen	3,0 Kg
Connexion	connecteur femelle pour broche négative 3 mm et connecteur mâle pour broche positive 4 mm
Boîtier et scellement	Boîtier et couvercle en HIPS, soudés par ultrasons

Spécifications électriques

TENSION

Tension nominale	9 V
------------------	-----

ÉNERGIE

Capacité nominale	165 Ah
Énergie nominale	1287 Wh

COURANT

Courant maximal de sécurité*	Sans limite
Courant de décharge maximal en continu**	50 mA
Courant de crête maximal	0,5 A

* Sans emballement thermique / ** Sans perte de capacité

CONSERVATION

Durée de conservation	2 ans dans des conditions normales de stockage
-----------------------	--


TENSION	MAXIMALE	MINIMALE		
VOLTS CC		DÉBUT	APRÈS 12 MOIS	À EXPIRATION DE LA GARANTIE
OCV	9,75	8,94	8,82	8,70
CCV 30 Ω	-	8,28	8,10	7,80

CAPACITÉ (Ah)

CAPACITÉ À TEMP. AMBIANTE				VALEURS MINIMALES		
	RESISTANCE Ω	DURÉE QUOTIDIENNE	TENSION DE COUPURE (V)	DÉBUT	APRÈS 12 MOIS	À EXPIRATION DE LA GARANTIE
Décharge typique	240	24 h	5,4	128*	131	124

*Durée moyenne minimale de 168 jours dans les conditions du tableau précédent

Courbe de décharge typique



DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE E/Z8 9/170 BASÉE SUR UNE DÉCHARGE CONTINUE MOYENNE ET UNE UTILISATION 24 H/JOUR

15 mA	17 mA	20 mA	22 mA	30 mA	37 mA	45 mA
15 mois	13 mois	12 mois	10 mois	8 mois	6 mois	5 mois
11.000 h	9.500 h	8.300 h	7.300 h	5.500 h	4.400 h	3.600 h

Vous avez des questions ?

Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Parque Tecnológico de Álava
Marie Curie 1
01510 Miñano, Vitoria-Gasteiz (Espagne)

+34 945 313 738
hello@cegasa.com

CEGASA