

E/Z8 9/200

Code Produit
107465



Données produit

Modèle

E/Z8 9/200

Description

Batterie alcaline
zinc-air


Batterie alcaline zinc-air non
rechargeable portable

Unités par boîte

4 unités

Unités par palette

180 unités



Caractéristiques physiques

MODÈLE

Long.	190 mm
Larg.	126 mm
Hauteur du couvercle	160 mm
Hauteur totale	160 mm
Poids moyen	4,0 Kg
Connexion	connecteur femelle pour broche négative 3 mm et connecteur mâle pour broche positive 4 mm
Boîtier et scellement	Boîtier et couvercle en HIPS, soudés par ultrasons

Spécifications électriques

TENSION

Tension nominale	9 V
------------------	-----

ÉNERGIE

Capacité nominale	180 Ah
Énergie nominale	1404 Wh

COURANT

Courant maximal de sécurité*	Sans limite
Courant de décharge maximal en continu**	50 mA
Courant de crête maximal	1 A

* Sans emballement thermique / ** Sans perte de capacité

CONSERVATION

Durée de conservation	2 ans dans des conditions normales de stockage
-----------------------	--


TENSION	MAXIMALE	MINIMALE		
VOLTS CC		DÉBUT	APRÈS 12 MOIS	À EXPIRATION DE LA GARANTIE
OCV	9,75	8,94	8,82	8,70
CCV 15 Ω	-	8,28	8,10	7,80

CAPACITÉ (Ah)

CAPACITÉ À TEMP. AMBIANTE				VALEURS MINIMALES		
	RESISTANCE Ω	DURÉE QUOTIDIENNE	TENSION DE COUPURE (V)	DÉBUT	APRÈS 12 MOIS	À EXPIRATION DE LA GARANTIE
Décharge typique	240	24 h	5,4	163*	155	147

*Durée moyenne minimale de 199 jours dans les conditions du tableau précédent

Courbe de décharge typique



DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE E/Z8 9/200 BASÉE SUR UNE DÉCHARGE CONTINUE MOYENNE ET UNE UTILISATION 24 H/JOUR

15 mA	18 mA	22 mA	25 mA	47 mA	68 mA	90 mA
17 mois	14 mois	12 mois	10 mois	5 mois	4 mois	3 mois
12.000 h	9.800 h	8.300 h	7.000 h	3.800 h	2.600 h	2.000 h

Vous avez des questions ?

Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Parque Tecnológico de Álava
Marie Curie 1
01510 Miñano, Vitoria-Gasteiz (Espagne)

+34 945 313 738
hello@cegasa.com

CEGASA